



## 라돈아이 스테이션 설치 가이드



### 구성품

1. 라돈아이 스테이션 본체 1EA
2. 12V 아답터 1EA
3. 안테나 1EA
4. 브라켓 1EA
5. 퀵 메뉴얼 1EA

### 1. 제품 설치 방법

- ① 원하는 장소 벽면에 전용 브라켓을 이용하여 거치
- ② 전용 아답터를 이용하여 전원 연결 (DC12V 1A)
- ③ 스마트폰 앱을 이용하여 와이파이 셋업
- ④ 기본 동작 확인

### 2. 와이파이 셋업

- 어플 구동 : 플레이 스토어에서 'RadonEye Station' 검색 후 설치



-어플 실행 후 장비 클릭하여 연결  
-우측 상단 와이파이 설정 클릭



-작업자 선택



-비밀번호 입력



## 라돈아이 스테이션 설치 가이드



-와이파이 상태 확인



-연결하려는 와이파이 선택  
(5G 및 방화벽, 인증절차가 있는  
와이파이는 지원하지 않음)



-원하는 장비이름 입력  
-와이파이 비밀번호  
입력 후 세팅 클릭

### 3. 기본 동작 확인

- ① 와이파이 셋팅 후, 장비 화면에 와이파이 아이콘 표시 확인
- ② 화면에서 라돈/이산화탄소/미세먼지/초미세먼지 변환 확인
- ③ 셋팅 실패 시 전원을 껐다 켜고 다시 시도



### 4. 라돈아이 스테이션 사양

종류	라돈	미세먼지	CO <sub>2</sub>	온도	습도
측정 범위	0.1~99.9 pCi/l (1~3,700Bq/m <sup>3</sup> )	PM10, PM2.5	400 ~ 7,000ppm	-40 ~ 120°C	0 ~ 100%
측정 방식	Pulsed ion chamber	Laser particle Scattering	NDIR	-	-

- DC 12V 아답터
- 와이파이 & 블루투스 통신
- 크기 (WxDxH)=127x175x75

### 5. 기타사항

- ① 상세 메뉴얼은 어플 메인화면-메뉴에서 확인 가능
- ② 문의사항은 sales@ftlab.co.kr / 070-4222-4702
- ③ www.radonftlab.com